



台正字第8432號
台正字第8433號



AS-112
AS-312



AS-323



AS-333
AS-353



AS-3754
AS-3104
AS-3154



AS-3756
AS-3106





AS-3156
AS-3158
AS-3206
AS-3208



AS-3256
AS-3306



用途

- 1.大樓地下室設備用之污廢水排放、污廢水處理廠、社區市場、下水道排放工程、污水處理設備。
- 2.紙漿廠、染整業、食品廠、皮革廠、鋼鐵業等工業之污物及廢水排放。
- 3.農漁養殖、畜牧業、酪農、養豬場、糞尿貯留槽、工業用水之排除。
- 4.其他相關污物廢水用途之輸送排放處理工程。



性能規格表


葉輪形式	型號	頻率	相數	額定電壓	啟動方式	額定輸出	出口管徑	極數/迴轉數	標準揚程	標準水量	最高揚程	最大水量	AS型重量	TOS-AS重量	最大通過粒徑
Impeller	TYPE	Hz	PH	VOLT		HP KW	Inch mm	P/rpm	M	M ³ /min	M	M ³ /min	KG	KG	mm
	AS-112N	60	1Ø	220/380	直入	1 0.75	2" 50	4P/1725	5	0.30	8.5	0.50	34	44	50
	AS-312N	60	3Ø	220/380	直入	1 0.75	2" 50	4P/1725	5	0.30	8.5	0.50	32	42	50
	AS-333N	60	3Ø	220/380	直入	3 2.2	3" 80	4P/1725	7	0.65	11	1.20	71	91	57
	AS-353N	60	3Ø	220/380	直入	5 3.7	3" 80	4P/1725	10	1.00	16	1.80	75	95	42
	AS-3754N	60	3Ø	220/380	直入	7½ 5.5	4" 100	4P/1725	10	1.20	13	2.40	143	163	65
不阻塞式 N型葉輪	AS-3104N	60	3Ø	220/380	直入	10 7.5	4" 100	4P/1725	13	1.50	16	2.90	148	168	60
	AS-323S	60	3Ø	220/380	直入	2 1.5	3" 80	4P/1725	10	0.50	13	1.20	43	63	40
	AS-333P	60	3Ø	220/380	直入	3 2.2	3" 80	4P/1725	10	0.60	17	1.40	72	92	50
	AS-353P	60	3Ø	220/380	直入	5 3.7	3" 80	4P/1725	15	0.95	24	2.00	76	96	70



性能規格表

葉輪形式	型號	頻率	相數	額定電壓	啟動方式	額定輸出	出口管徑	極數/標準迴轉數	標準揚程	標準水量	最高揚程	最大水量	AS型重量	TOS-AS重量	最大通過粒徑
Impeller	TYPE	Hz	PH	VOLT		HP KW	Inch mm	P/rpm	M	M³/min	M	M³/min	KG	KG	mm
 全封閉式 C型葉輪	AS-3754C	60	3Ø	220/380	直入	7½ 5.5	4" 100	4P/1725	15	1.25	23	2.50	145	181	48
	AS-3756C	60	3Ø	220/380	直入	7½ 5.5	6" 150	4P/1725	15	1.26	23	3.00	148	216	48
	AS-3104C	60	3Ø	220/380	直入	10 7.5	4" 100	4P/1725	18	1.40	29	2.50	150	170	48
	AS-3106C	60	3Ø	220/380	直入	10 7.5	6" 150	4P/1725	18	1.40	26	3.40	153	205	48
	AS-3154C	60	3Ø	220/380	直入	15 11	4" 100	4P/1725	20	1.50	37	3.00	265	340	48
	AS-3156C	60	3Ø	220/380	Y-Δ	15 11	6" 150	4P/1725	12	2.50	21	5.50	265	340	70
	AS-3158C	60	3Ø	220/380	Y-Δ	15 11	8" 200	4P/1725	7	4.50	18	6.17	270	360	80
	AS-3206C	60	3Ø	220/380	Y-Δ	20 15	6" 150	4P/1725	16	2.50	28	5.00	280	355	70
	AS-3208C	60	3Ø	220/380	Y-Δ	20 15	8" 200	4P/1725	9	4.50	20	6.95	285	375	80
	AS-3256C	60	3Ø	220/380	Y-Δ	25 19	6" 150	4P/1725	28	2.50	37	7.00	375	450	70
	AS-3306C	60	3Ø	220/380	Y-Δ	30 22	6" 150	4P/1725	32	2.50	42	8.00	390	465	70

外型尺寸圖



單位:mm

TYPE	A	B	C	D	E	F
AS-112	290	250	195	135	530	600
AS-312	290	250	195	135	480	550
AS-323	425	370	250	200	455	530
AS-333	545	455	325	285	575	645
AS-353	545	455	325	285	600	670
AS-3754	700	595	405	320	700	805
AS-3756	700	595	405	320	700	805
AS-3104	700	595	405	320	700	805
AS-3106	700	595	405	320	700	805
AS-3154	691	586	401	296	788	873
AS-3156	860	785	450	455	890	995
AS-3158	970	805	450	540	910	1015
AS-3206	925	785	450	455	940	1045
AS-3208	970	805	450	540	960	1065
AS-3256	925	785	450	455	1010	1120
AS-3306	925	785	450	455	1010	1120

材質規格表

吸取液	出口管徑	50 • 80 • 100
	表面塗裝	Epoxy環氧樹脂
	液體溫度	0°C~40°C(32°F~104°F)
	液體性質	大樓污廢水, 農、牧、工業排放水, 下水道污廢水
泵浦	最大沉水深度	▽30 M
	葉輪	半開放式葉輪、全封閉式葉輪、渦流式葉輪
	軸封	雙組式機械軸封
	上蓋	FC-200
	軸承	深溝滾珠軸承
	葉輪	FCD-450
	泵殼	FC-200
	泵殼蓋	FC-200
	腳座	FC-200
	潤滑油	ISO VG #32
電機	軸	馬達側 Carbon / Ceramic(碳精/陶瓷)
	泵浦側	SiC / SiC(矽碳鋼/矽碳鋼)
	封	內建式或外接式軸封洩漏感知器(選購) 15HP以上為內建式標準配備
	型式	乾式水中型
	絕緣等級	1HP: B級 / 3~5HP: F級 / 7.5~10HP: H級
	內藏保護裝置	1-10HP自動復歸型電機保護器 15HP以上為外接式控制盤保護
材質	外殼	FC-200
	主軸	SUS-410 / SUS-420
	電線纜	VCT